



FDV- DOKUMENTASJON

Supafil Frame Veil

1. PRODUKTBEKRIVELSE

- Supafil Frame Veil er en hvit, vannavstøtende fiberduk og brukes for å danne et lukket hulrom i en konstruksjon med tre- eller stålstendere som deretter fylles med Supafil Frame blåseull.
- Supafil Frame Veil festes til tre stendere ved bruk av stifter med ikke mere enn 5cm avstand eller til stålstendere med godkjent dobbeltsidig tape eller spray lim. Fiberduken skal være stram, men ikke så stram at stiftene skjærer inn i duken. Folder i duken må unngås.
- Supafil Frame Veil er ikke en fuktsperre. Fuktsperren skal installeres over duken etter at blåseisoleringen er avsluttet og godkjent.
- Supafil Frame Veil består av mere enn 98 % polypropylen.
- Vekt pr. kvadratmeter: 30 g/m².
- Supafil Frame Veil leveres pakket i polyetylen som kun er beregnet for kortvarig beskyttelse. For langvarig beskyttelse på byggeplass bør produktet enten lagres innendørs eller pakkes inn og heves fra bakken.

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Fiberduken er kun et prosesshjelpemiddel ved innblåsing av Supafil Frame blåseull og har deretter ingen funksjon i bygget. Fiberduken bygges inn i konstruksjonen, og det er derfor ingen driftsrutiner.

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner

Vedlikeholds instruks og -intervall:

Fiberduken bygges inn i konstruksjonen og det er derfor ingen rutiner

3. HENVISNINGER

Produktdatablad.

4. TEKNISK SERVICE

Knauf Insulation Ltd.

Technical Advisory Centre

Tlf: +44 1744 766 666

Faks: +44 1744 766 667

E-post: tech@knaufinsulation.com

For ytterligere informasjon www.knaufinsulation.no