



October 2013

Supafil® Frame Veil

Benyttes ved innblåsing av glassull ifølge Blow-in-Blanket® metoden

Beskrivelse

Benyttes for å danne et lukket hulrom i en konstruksjon med tre- eller stålstendere som deretter fylles med Supafil Frame blåseull til den densitet som kreves for å oppnå den spesifiserte λ -verdi.

- Supafil Frame Veil er en hvit, vannavstøtende fiberduk
- Supafil Frame Veil består av mere enn 98% polypropylene.
- En Supafil Frame Veil rull er 2.8m x 183m = 512.4m².
- Vekt pr. kvadratmeter: 30 g/m².

Produktets egenskaper

En sterk fiberduk med lav vekt som lett kan festes til stendere og som slipper prosessluften ut, men ikke glassullen.

Fordeler

- Bruk av fiberduk hindrer at det dannes luftlommer i isolasjonen.
- Bruk av fiberduk sikrer en jevn densitet og derved en jevn isolasjonsevne i hele isolasjonslaget.
- Lav vekt og dessuten lett å håndtere, skjære og installere
- Høy rivestyrke

Supafil® Frame Veil

Bruksområde

Supafil Frame Veil fiberduk benyttes til å danne et lukket hulrom med bindingsverk i tre eller stål som deretter fylles med Supafil Frame blåseull med den densitet som kreves for å oppnå den spesifiserte λ -verdi. Denne prosessen omtales som "Blow-in-Blanket" prosessen.

Fiberduken festes til trestendere ved bruk av stifter med ikke mere enn 5cm avstand eller til stålstendere med godkjent dobbeltsidig tape eller spraylim. Fiberduken skal være stram, men ikke så stram at stiftene skjærer inn i duken. Folder i duken må også unngås. Supafil Frame Veil er ikke en fuktsperre. Fuktsperren skal installeres over duken etter at blåseisoleringen er avsluttet og godkjent.

Håndtering og lagring

Supafil Frame Veil fiberduk leveres pakket i polyetylen som kun er beregnet for kortvarig beskyttelse. For langvarig beskyttelse på byggeplass bør produktet enten lagres innendørs eller pakkes inn og heves fra bakken. Supafil Frame Veil må ikke, på permanent basis, eksponeres for vær og vind.

Produktdata					
Produkt	Bredde (m)	Lengde (m)	m ² pr rull	Ruller pr pall	Paller pr last
Supafil® Frame Veil	2.8	183	512.40	14	17

Alle mål er nominelle

Knauf Insulation

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

Tel: 800 40 6 40

Fax: +46 31 7737075

Email: info.no@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.no